

Термопанели Экощит



Казань, Россия

Теплофасадные панели «ЭКОЩИТ»:

- Утепление и облагораживание фасадов
- Простой и быстрый монтаж
- Прочность и долговечность
- Пожаробезопасность

Панель имеет размер 1200*600 мм. Конструктивно панель представляет собой 2-х слойную панель:

Первый слой - экструдированный пенополистерол "Пеноплекс". Толщина слоя стандартно 50 мм, но возможны и другие размеры до 100 мм.

Второй слой - декоративный термообработанный бетон (цветная плитка из мелкозернистого бетона с включениями из крошки натурального камня (на выбор - кварц, мрамор, гранит, морская галька, яшма, змеевик). Толщина 8 мм.

Утеплитель и бетонная плитка соединены между собой механически:

- по кромкам плиток наклонным глухим одинарным шипом,
- по тыльной поверхности плиток на шип "ласточкин хвост"

Внутри панели интегрированы полиамидные тарельчатые втулки, которые позволяют надежно крепить панель к стене, не создавая механических напряжений.

Преимущества панелей ЭКОЩИТ:

- Теплоизоляция зданий как существующих так и строящихся зданий улучшается на 40%.
- Расходы на обогрев зданий, облицованных панелями ЭКОЩИТ, не менее чем в 2, 6 раза ниже по сравнению со зданиями без теплоизоляции.
- В облицованном панелями ЭКОЩИТ здании будет тише - панели ЭКОЩИТ обеспечивают хорошую звукоизоляцию.
- Выбранный декор панелей ЭКОЩИТ позволит подчеркнуть индивидуальный характер здания, акцентировать внимание на деталях, скрыть дефекты наружных стен.
- Панели ЭКОЩИТ экологически безопасны.
- Теплоизоляция здания панелями ЭКОЩИТ предотвратит появление грибковых образований и плесени, оказывающих негативное влияние на строительные конструкции и на здоровье человека.
- Панели ЭКОЩИТ пожаробезопасны. Основа панели - экструдированный пенополистирол относится к группе самозатухающих материалов, к тому же содержат антипиреновую добавку, предотвращающую случайное возгорание материала при его контакте с источником пламени.
- Панели ЭКОЩИТ технологичны при применении из-за простоты монтажа, высокой степени заводской готовности и отсутствия "мокрых" процессов, что позволяет выполнять работы в любое время года. Отлично подходят для утепления стен и фасадов.
- Панели ЭКОЩИТ обеспечивают долговечность несущему материалу стен, так как защищают от атмосферных воздействий и воздействий отрицательных температур. Срок службы панелей ЭКО-ЩИТ составляет не менее 50 лет.
- Панели ЭКОЩИТ предназначены для монтажа на стеновые поверхности из бетона, газобетона, бетонные блоки (полые и массивные), кирпича, на фасад здания с деревянной несущей конструкцией, металлической несущей конструкцией и т.д. новых и старых зданий. При этом не требуется предварительная обработка и дополнительные опоры, так как каждый элемент системы является несущим для себя самого, благодаря системе крепления. Все системы защищены гидрофобизатором.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Васильев Евгений

78352362433

**г. Чебоксары, Марпосадское
шоссе, д. 1 "б", оф. 5, ТЦ
"Мегаполис"**