

## Террасная доска из массива лиственницы



Казань, Россия

Поскольку деревянная терраса представляет собой пол на открытом воздухе или в лёгкой постройке, то и требования к террасной доске во многом совпадают с требованиями к половой доске. Но, в связи с условиями эксплуатации, особые требования предъявляются к стойкости (механической и биологической) и прочности доски. Первое связано с тем, что террасы, в отличие от полов в помещениях, обычно подвержены воздействию атмосферной влаги, солнца, температурных перепадов, грубой обуви и т. п. Второе — с тем, что опорные конструкции террас, как правило, сооружаются вместе с террасой, и поэтому протяжённость перекрытия между лагами и балками обычно устанавливается по максимуму, который тем больше, чем толще доски. В связи с этим наиболее распространённая толщина террасной доски — 28 мм. Для снятия напряжения при перепадах температуры и влажности с обратной стороны такой доски по всей её длине обычно пропиливают небольшие (несколько миллиметров) компенсационные канавки. На лицевой стороне террасной доски так же нередко делают канавки глубиной 1-2 миллиметра на расстоянии от нескольких миллиметров до полутора сантиметров, так называемый «антислип». Это позволяет уменьшить скольжение поверхности, в частности, при намокании. При укладке террасной доски между досками оставляются большие промежутки, чем при укладке пола, поэтому террасная доска практически никогда не монтируется в шип.

---

Цена: **485 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Каримов Рамиль**

**8-904-712-84-34**