

Линия розлива воды, газированных напитков



Казань, Россия

Комплектная линия розлива газированной воды, сильнопенящихся напитков в ПЭТ/стекло – всего 550 т. р. В наличии. Оборудование новое.

В комплект входит:

1. Полуавтомат розлива XRB-16 (до 1000 б/ч)
2. Укупор (пневмо, полуавтоматический до 1500 б/ч)
3. Сатуратор (для насыщения воды газом CO2 1600 л/ч)
4. Упаковщик (для групповой упаковки в термоусадочную пленку)

ПОЛУАВТОМАТ РОЗЛИВА XRB-16

Полуавтоматическая разливающая машина предназначена для наполнения стеклянных бутылок и бутылок типа ПЭТ емкостью 0,25 – 2,0 л газированной водой, пивом тихими жидкостями.

В комплект машины входит дозирующее устройство, предназначенное для добавления сиропа в разливаемую жидкость. Доза сиропа может регулироваться в пределах 0-230 мл

Устройство оснащено частотным преобразователем для бесступенчатой регулировки скорости вращения разливающего стола, что позволяет достичь оптимальной производительности для каждого типа бутылки и разливаемой жидкости. В машине использован изобарический принцип розлива, позволяющий максимально сохранить насыщенность жидкости CO2, а также разливать пенящиеся напитки (пиво, квас натуральный).

Технические данные

Розлив в бутылку 0,33л До 1500 б/час
 Розлив в бутылку 0,5л До 1000 б/час
 Розлив в бутылку 1,0л До 700 б/час
 Розлив в бутылку 1,5л До 600 бут./час
 Розлив в бутылку 2,0л До 500 бут./час
 Потребляемая мощность 0,37 кВт
 Напряжение питания 380В, 50Гц
 Число разливающих головок 12 шт.
 Габариты (ДхВхШ) 1000х1000х2000 мм
 Масса 248 кг 1.1.2.3.1.2.4.

УКУПОРЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ

Предназначен для закупоривания бутылок винтовой ПЭТ-пробкой. Напольное исполнение.

Производительность: 1500 пробок/час

Высота бутылки 100-400 мм

Рабочее давление 0,4-0,6 МПа

Расход воздуха м3/час 1,5

Напряжения источника питания активных датчиков уровня 12 В, 2В. (50мА макс)
Габаритные размеры (Д x Ш x В) 300x300x1800 мм

САТУРАТОР Сатурационная установка 1600 л/час

Технические данные:

Производительность, л/час: 1600

Габариты, длина/ширина/высота (мм): 500/450/1750

Масса, кг: 60

Установленная потребляемая мощность, кВт: 1, 4

Напряжение питания, В: 220

Давление воды на входе, МПа: не менее 0, 2

Содержание CO₂ в воде, г/л: не менее 4

Давление CO₂, МПа: от 0, 3 до 0, 4

Давление воды в напорной магистрали на струйную насадку, Ат: не менее 7, 5

Комплектация:

Напорный насос (Италия).

Материал колонн – зеркальная нержавеющая сталь (хим. полировка).

ТЕРМОУПАКОВЩИК

Данная машина работает с двух рулонов, укомплектована терморегулятором с внешним дисплеем.

Термоусадочная машина TPC AP 450R для блочной, групповой и транспортной упаковки в полиэтилен – доработанный вариант классической модели TPC AP 450. Данная машина работает с двух рулонов, укомплектована терморегулятором с внешним дисплеем. Надежный, износостойкий аппарат для упаковки коробок, бутылок, банок и даже чайных сервизов.

Габаритные размеры 1970x810x1570 мм

Вес до 95 кг.

Напряжение электросети 220В / 50Гц

Потребляемая мощность 4, 8 кВт

Размер упаковки до 600x400x350 мм.

Ширина пленки до 530 мм.

Тип пленки ПЭ термоусадочная

Производительность до 100 упак./час

Дополнительная информация

Рабочий стол перед термоножом: 590x376

Колесики: 500x400 или 500 / 600

Диаметр рулона пленки: max 260

Оборудование сертифицировано.

При необходимости можем доукомплектовать линию чиллером (для охлаждения воды), транспортером (пластинчатым), каплеструйным принтером (датировщик), этикетировщиком.

Пуско-наладочные работы и обучение персонала.

Цена: **550 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Хаматов Марат

89872359914

пр. Ямашева,36, а/я 113