

Продаю экструдер для производства уплотнителей



Казань, Россия

SJ 45/28 одношнековый экструдер.

Для переработки мягкого ПВХ, ТЭП.

1) Модель: SJ 45/28

Производительность: 30–40 кг/ час.

2) Диаметр шнека: 45мм. L / D: 28:1

Скорость вращения шнека: 1-95 об/мин.

Шнек материал: 38CrMoAlA.

Обработка поверхности: азотированный, твердость HV950-1100, хрупкость: А класс; толщина азотированного слоя: 0.4-0.5мм.

3) Цилиндр материал: 38CrMoAlA

Внутренняя обработка: азотированный, твердость HV950-1100, хрупкость: А класс; толщина азотированного слоя: 0.4-0.5мм. Цилиндр и адаптер фланец соединены болтами.

Система нагрева : от электронагревателей.

4 зоны нагрева , мощность: 8кВт. (2кВт. X 4)

Нагреватели из алюминия, литые кольца в корпусах из нержавеющей стали.

Система охлаждения: от вентиляторов , воздушное. мощность: 0,18 кВт. x 4

4. Редуктор : модель ZLYJ-133

Тип редуктора: винтовые зубчатые шестерни, твердость поверхности : 40Cr

Ось редуктора изготовлена из стали: 40Cr.

5. Загрузочный бункер

AvizInfo.ru

1/2

Охлаждение: водяная рубашка , циркуляционной водой.

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Материал: Q235

6. Высота по центру : 1000мм

7. Приводной двигатель

Асинхронный двигатель, мощность:11 кВт.

Скорость вращения: 1500 об/мин.

Метод управления: частотный преобразователь

Питания: 3Ф *380В.* 50 Гц.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Исаев Даниил

+7 (917) 8781877

<http://plasttek.net/>