

Продаю новые двухшнековые экструдеры 51/105.55/110



Казань, Россия

В наличии на складе и под заказ.

SJSZ 51/105 Двух-шнековый конический экструдер.

Шнек и цилиндр:

1 Диаметр шнека 51/105 мм.

2 Длина шнека 1085 мм.

3 Скорость вращения шнека 1-35 об. / мин.

4 Материал шнека и цилиндра / обработка 38CrMoAlA азота.

5 Глубина нитрования 0,4-мм 0,7 мм.

6 Твердость нитрования HV 920.

7 Шероховатость поверхности Ra 0.4µm.

8 Твердость стали HRC 55-62.

9 Глубина обработки цилиндра биметаллический слой толщиной 2 мм. HRC 58-62.

10 Мощность нагрева цилиндра 12 кВт.

11 Нагреватели цилиндра изготовлены из колец литейного алюминия.

12 Контроль температуры шнека - автоматическое регулирование температурного цикла.

13 Зоны нагрева цилиндра 4 шт.

14 Охлаждение цилиндра: вентиляторы охлаждения воздуха 3 шт.

15 Диапазон температур (°C) 50 ~ 350 °C.

Двигатель и электрические системы:

- 1 Главный двигатель, трехфазный, асинхронный, напрямую связан с редуктором.
- 2 Скорость вращения главного двигателя 30 – 1480 об./мин.
- 3 Мощность двигателя 18, 5 кВт. (двигатель переменного тока)
- 4 Скорость вращения двигателя регулируется с помощью частотного преобразователя АВВ.
- 5 Производительность экструдера 50-120 кг./ч.
- 6 Система дегазации - мощность вакуумного насоса -1, 5 кВт.
- 7 Температурные контроллеры - РКС, Япония.
- 8 Преобразователь частоты - АВВ.
- 9 Амперметры и вольтметры – Delixi.
- 10 АС контакторы – Schneider.
- 11 Высота экструдера по центру- 1000 мм.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Исаев Даниил

+7 (917) 8781877

<http://plasttek.net/>