

Строим дома и дачи



Казань, Россия

В базовую комплектацию включаются следующие опции:

Нижняя обвязка в два ряда из нестроганного бруса сечением 150x150мм (200x150мм). Между обвязкой и фундаментом прокладывается гидроизоляция – рубероид

Половые лаги - из обрезного бруса 50x200мм, врезаются во второй обвязочный брус на ребро с шагом 60 см

Стены и перегородки 1го этажа: наружные стены – профилированный брус 140x140мм (возможна замена на брус 190x140мм), перегородки - из строганного профилированного бруса 90x140мм (возможно замена на брус 140x140мм). Между венцами прокладывается утеплитель – льноджутовое волокно

Сруб собирается на нагеля диаметром 25 мм

Рубка углов стен - "В тёплый угол" (угол шип-паз)

Между нижними частями стропил (брус 50x150мм) монтируется дополнительный брус 100x150мм (т.о., получается жесткое межэтажное перекрытие, шаг межэтажных балок составляет 55-60см)

Стропильная система - выполняется из обрезного бруса 150x50 мм. Стропила устанавливаются с шагом 0,6 метр. Высота стропил не менее 3,4 м для домов с мансардным этажом и 1,5 м для одноэтажных домов

Мансардный этаж (фронтоны и крыша) - каркасный, снаружи обшивается хвойной вагонкой (возможна замена наружной обшивки на имитацию бруса, имитацию бревна, а также замена каркасных фронтонов на брусовые)

Обрешётка (подрешетник) на крышу - выполняется из обрезной доски толщиной 22-25мм

Поднебесники (свесы крыши) - подшиваются хвойной вагонкой (ширина 35 см)

Кровля - Ондулин, цвет на выбор (возможна замена на металлочерепицу и гибкую черепицу)

Внутренняя высота стен: 1-ый этаж - 2,5 м, мансарда - 2,3 м (от межэтажного перекрытия до потолочной балки). Мансардный этаж без перегородок

Цена: **999 \$**

Тип объявления:

Торг: уместен

Услуги, предлагаю

AvizInfo.ru

1/2

