Герметики БП-Г герметизация деформационных швов,трещин,дренажей мостов

Казань, Россия

Битумно-полимерные герметики горячего применения "Ижора" БП-Г25/35/50

Герметики "Ижора" БП-Г25/35/50 применяются для герметизации деформационных швов бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов, для герметизации швов и трещин дорожных покрытий. Также используются для устройства деформационных швов и дренажных систем мостовых сооружений.

----------Область применения-------

1) герметизация деформационных швов аэродромных покрытий из асфальтобетона и бетона;

2) герметизация швов и трещин дорожных покрытий из асфальтобетона и бетона;

3) устройство деформационных швов и дренажных систем мостовых сооружений (описание технологии применения в СТО-18819798.006-2009

----------Преимущества----------

1) высокая морозостойкость;

2) высокий уровень адгезии;

3) высокая эластичность при отрицательных температурах;

4) высокая теплостойкость;

5) стойкость в агрессивных средах;

6) низкое водопоглощение;

7) стойкость к циклическим деформациям;

8) стойкость к УФ-излучению.

-------Типичные объекты применения-------

а) покрытия аэродромов (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и т.д.);
б) дороги;
в) мосты;

г) портовые сооружения.

------Описание материала-------

Битумно-полимерные герметики горячего применения "Ижора" БП-Г25/35/50 представляют собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего, пластификаторов и полимерных добавок, используемую в горячем состоянии.

Цена: **89 руб.**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Ибрагимович Ринат	**8(843)-520-80-66**	**ул. Волгоградская, д.49, офис 322**