

Герметики БП-Г герметизация деформационных швов, трещин, дренажей мостов



Казань, Россия

Битумно-полимерные герметики горячего применения "Ижора" БП-Г25/35/50

Герметики "Ижора" БП-Г25/35/50 применяются для герметизации деформационных швов бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов, для герметизации швов и трещин дорожных покрытий. Также используются для устройства деформационных швов и дренажных систем мостовых сооружений.

-----Область применения-----

- 1) герметизация деформационных швов аэродромных покрытий из асфальтобетона и бетона;
- 2) герметизация швов и трещин дорожных покрытий из асфальтобетона и бетона;
- 3) устройство деформационных швов и дренажных систем мостовых сооружений (описание технологии применения в СТО-18819798.006-2009)

-----Преимущества-----

- 1) высокая морозостойкость;
- 2) высокий уровень адгезии;
- 3) высокая эластичность при отрицательных температурах;
- 4) высокая теплостойкость;
- 5) стойкость в агрессивных средах;
- 6) низкое водопоглощение;
- 7) стойкость к циклическим деформациям;
- 8) стойкость к УФ-излучению.

-----Типичные объекты применения-----

- а) покрытия аэродромов (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и т.д.);
- б) дороги;
- в) мосты;

г) портовые сооружения.

-----Описание материала-----

Битумно-полимерные герметики горячего применения "Ижора" БП-Г25/35/50 представляют собой однородную массу черного цвета, состоящую из битумного вяжущего, пластификаторов и полимерных добавок, используемую в горячем состоянии.

Цена: **89 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Ибрагимович Ринат

8(843)-520-80-66

**ул. Волгоградская, д.49, офис
322**