

Светильник светодиодный FAROS FL 1500 3x40LED 0,39A 40W



Казань, Россия

На сайте указана максимальная розничная цена. По вопросам получения скидки звоните по указанным телефонам, а также можете написать на указанную почту.

Технические характеристики:

- Световой поток светильника : 5100 Лм
- Потребляемая мощность, не более : 40 Вт
- Напряжение питающей сети : 176-246 В
- Частота питающей сети : 45-60 Гц
- Коэффициент мощности $\cos \Phi$, не менее : 0,96
- Цветовая температура светильника : 3000K/4000K/5000K
- Индекс цветопередачи, Ra : > 80
- Степень защиты светильника : IP33
- Габаритные размеры, д*ш*в : 1500*115*64мм
- Крепление : накладной/подвесной
- Срок службы светодиодов : не менее 105000 часов
- Срок службы драйверов : не менее 105000 часов
- Количество светодиодов : 120 шт
- Угол излучения светодиода : 120 градусов
- Светодиоды : OSRAM

- Пульсация светового потока : менее 1%

В светильнике реализована возможность установки в одну продолжительную однородную световую линию. В корпусе светильника находится проводка для транзитного питания линии. Это означает, что подключая одни светильники к электрической сети, работать будут все светильники линии.

Светильник соответствует ТУ3461-001-80745932-04. Электромагнитная совместимость соответствует ГОСТ Р51317.3.2.-2006, ГОСТ Р51317.3.3-2008, ГОСТ Р51318.15-99.

Светильник признан годным к эксплуатации, безопасен (Сертификат № РОСС RU.AB86.B09679). По требованиям безопасности светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-97.

Комплектующие к светильнику FAROS FL 1500 :

- Заглушка пластиковая логотипизированная белая
- Линейное соединение АКС003.00
- Тросовый подвес М4

Цена: **3 850 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

ООО "Лайт-Сервис"

+7-8552-78-4006

**125559, РФ, Москва, ул.
Маршала Федоренко, д. 12**